

## FIX-O-FLEX PRIMER

### Eigenschaften:

*FIX-O-FLEX PRIMER* ist ein lösungsmittelhaltiger Haftvermittler auf Polyurethanbasis, der vor der Verarbeitung von *FIX-O-FLEX* Kleb- und Dichtmassen auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Klinkersteine, Porenbeton, Eternit, Putz und Naturstein (Marmor, Granit etc.) aufgebracht werden sollte.

Bei Ver fugungen mit *FIX-O-FLEX H* nach DIN 18540-F ist die Verwendung von *FIX-O-FLEX PRIMER* vorgeschrieben.

### Technische Daten:

#### Stoffdaten:

Konsistenz	flüssig	
Farbe	klar	
Geruch	lösemittelartig	
Spezif. Dichte (23°C)	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Dyn. Viskosität (23°C)	ca. 20 mPas	DIN EN ISO 2555
Verarbeitungstemperatur	5 - 30°C	Bauteiltemperatur
Ablüfzeit	mind. 30 min/max. 4 h	

### Verarbeitung:

Die Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, sauber und frei von trennenden Substanzen (Fette, Öle etc.) sein. Die Untergründe dürfen keine bituminösen oder teerhaltigen Stoffe enthalten, da sonst die Anhaftung verringert wird. Geeignetes Lösungsmittel zur Reinigung der Oberfläche ist *FIX-O-FLEX HAFTGRUND*.

*FIX-O-FLEX PRIMER* wird mit Pinsel oder Rolle auf der Oberfläche gleichmäßig aufgebracht. Nach der Ablüfzeit kann die gewählte *FIX-O-FLEX* Kleb- und Dichtmasse aufgetragen werden.

Achtung: *FIX-O-FLEX PRIMER* ist nur als Haftvermittler auf trockenen Untergründen geeignet. Für mattfeuchte Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von *HYDROPOX EPG* (s. Technisches Datenblatt).

### Sicherheitshinweise:

*FIX-O-FLEX PRIMER* ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Gefahr: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

### Lieferform:

500 ml-Blechdose

Großgebände auf Anfrage.

### Lagerung:

Bei trockener Lagerung zwischen 5 und 15°C in den verschlossenen Originalgebänden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 9 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

## Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

## Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

**TPH Bausysteme GmbH**  
Nordportbogen 8  
**D-22848 Norderstedt**

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0  
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78  
e-mail [info@tph-bausysteme.com](mailto:info@tph-bausysteme.com)  
Web [www.tph-bausysteme.com](http://www.tph-bausysteme.com)