

## **PUR-O-STOP FS-TX**

### **Eigenschaften:**

*PUR-O-STOP FS-TX* ist ein Thixotropierkatalysator für die schnell reagierenden Polyurethanharze *PUR-O-STOP FS* und *PUR-O-STOP FS-F*.

*PUR-O-STOP FS-TX* wird der jeweiligen A-Komponente zugegeben und bewirkt bei Reaktion mit der B-Komponente ein Andicken des Injektionsharzes.

*PUR-O-STOP FS-TX* wird speziell zum Stoppen von stark strömendem Wasser eingesetzt.

### **Technische Daten:**

Stoffdaten:

Konsistenz	flüssig	
Farbe	transparent gelblich	
Geruch	aminartig	
Spezif. Dichte (23°C)	ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Dyn. Viskosität (23°C)	ca. 21 mPas	DIN EN ISO 2555

### **Verarbeitung:**

*PUR-O-STOP FS-TX* wird mit einer Zugabemenge von 7 % in die A-Komponente von *PUR-O-STOP FS* bzw. *PUR-O-STOP FS-F* gegeben und homogen vermischt.

Nach der Vermischung mit der *PUR-O-STOP FS* B-Komponente stellt sich eine hochviskose Konsistenz ein, die ein Ausspülen des Injektionsharzes durch stark strömendes Wasser erschwert.

### **Sicherheitshinweise:**

*PUR-O-STOP FS-TX* enthält Amine und ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

### **Lieferform:**

*PUR-O-STOP FS-TX*  
Thixotropierkatalysator 4,5 kg-Blechkanister

Großgebände auf Anfrage.

### **Lagerung:**

Bei trockener Lagerung in den verschlossenen Originalgebänden zwischen 15 und 25°C ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

## Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

## Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

**TPH Bausysteme GmbH**  
Nordportbogen 8  
**D-22848 Norderstedt**

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0  
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78  
e-mail [info@tph-bausysteme.com](mailto:info@tph-bausysteme.com)  
Web [www.tph-bausysteme.com](http://www.tph-bausysteme.com)