

## RUBBERCLEAN

### Eigenschaften:

*RUBBERCLEAN* ist ein Reinigungsmittel zum Entfernen von frischen Acrylatgelrückständen aus Edelstahl-Injektionspumpen wie z.B. *BOOSTER 10 A* oder *MINIBOOSTER 5 U*.

*RUBBERCLEAN* wirkt leicht schmierend auf Metall- und Kunststoffoberflächen, wodurch die Ablagerung von Acrylatgelresten z.B. auf Kolben, Zylindern oder Dichtungspackungen verhindert wird.

### Technische Daten:

Stoffdaten:

Konsistenz	flüssig	
Farbe	farblos	
Geruch	charakteristisch	
Spezif. Dichte (20°C)	ca. 0,76 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Dyn. Viskosität (20°C)	ca. 2,5 mPas	DIN EN ISO 2555
Löslichkeit in Wasser	emulgierbar	

### Verarbeitung:

Im Anschluss an die Reinigung von Edelstahl-Injektionspumpen mit Wasser werden die Maschinen ausgiebig mit *RUBBERCLEAN* im Kreislauf durchspült, um kleinere Acrylatanhaftungen aus den Maschinenteilen zu entfernen.

Nach dem Spülvorgang kann *RUBBERCLEAN* mit Hilfe eines Feinsiebes gefiltert und so mehrere Male wiederverwendet werden.

Sollten die Injektionspumpen einige Zeit nicht eingesetzt werden, ist es empfehlenswert, die Maschinen mit *RUBBERCLEAN* gefüllt einzulagern.

### Sicherheitshinweise:

*RUBBERCLEAN* ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

### Lieferform:

8 kg-Kunststoffkanister

Großbinde auf Anfrage.

### Lagerung:

Bei trockener Lagerung zwischen 10 und 25°C in den verschlossenen Originalgebinden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

## Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

## Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

**TPH Bausysteme GmbH**  
Nordportbogen 8  
**D-22848 Norderstedt**

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0  
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78  
e-mail [info@tph-bausysteme.com](mailto:info@tph-bausysteme.com)  
Web [www.tph-bausysteme.com](http://www.tph-bausysteme.com)